


VHR 90 ED

Zavrtanj za zatvaranje, sa unutrašnjim šestougaonikom

HANSA FLEX

Osobine

| | |
|--------------------|---|
| Priključak 1 | BSP spoljni cilindrični navoj |
| Oblik zaptivke 1 | Oblik E |
| Konstrukcija | Zavrtanj za zatvaranje, sa unutrašnjim šestougaonikom |
| Konstrukcija | pravo |
| Materijal | čelik |
| Površinska zaštita | galvanska prevlaka |



Napomena

Dostupno i bez zaptivke kao FHR.

Artikal

| Naziv | Radni pritisak bar | G | D (mm) | i (mm) | l (mm) | S (mm) |
|-----------------|--------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| VHR 90-1/8 ED | PN 400 | G 1/8" -28 | 14 | 8 | 12,0 | 5 |
| VHR 90-1/4 ED | PN 400 | G 1/4" -19 | 19 | 12 | 17,0 | 6 |
| VHR 90-3/8 ED | PN 400 | G 3/8" -19 | 22 | 12 | 17,0 | 8 |
| VHR 90-1/2 ED | PN 400 | G 1/2" -14 | 27 | 14 | 19,0 | 10 |
| VHR 90-3/4 ED | PN 400 | G 3/4" -14 | 32 | 16 | 21,0 | 12 |
| VHR 90-1 ED | PN 400 | G 1" -11 | 40 | 16 | 22,5 | 17 |
| VHR 90-1 1/4 ED | PN 315 | G 1.1/4" -11 | 50 | 16 | 22,5 | 22 |
| VHR 90-1 1/2 ED | PN 315 | G 1.1/2" -11 | 55 | 16 | 22,5 | 24 |
| VHR 90-2 ED | PN 315 | G 2" -11 | 72 | 24 | 34,5 | 32 |

PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak

Varijante proizvoda

VHR 90 ED VA Zavrtanj za zatvaranje, sa unutrašnjim šestougaonikom, plemeniti čelik

Rezervni delovi

WD Mekana zaptivka za ED navojne spojeve