

# DWM VA

Zglobni navojni spoj, bez prigušivanja, W90°

**HANSA FLEX**

## Osobine

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Priključak 1</b>     | metrički spoljni cilindrični navoj                |
| <b>Oblik zaptivke 1</b> | Prsten sa zaptivnim rubom                         |
| <b>Priključak 2</b>     | metrički spoljni cilindrični navoj                |
| <b>Oblik zaptivke 2</b> | 24° unutrašnji konus                              |
| <b>Konstrukcija</b>     | Zglobni navojni spoj, bez prigušivanja            |
| <b>Konstrukcija</b>     | ugao 90°  |
| <b>Norma</b>            | DIN 2353<br>ISO 8434-1                            |
| <b>Obim isporuke</b>    | Nastavak sa preklopnom navrtkom i reznim prstenom |
| <b>Materijal</b>        | plemeniti čelik                                   |



## Napomena

Molimo Vas da napomene za montažu, ugradnju, opterećenje pod pritiskom i dozvoljene radne temperature nađete u tehničkim informacijama o navojnim spojevima za cevi.

## Artikal

| Naziv           | Seriya | Radni pritisak bar | Ø d2 (mm) | G1         | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 | S3 |
|-----------------|--------|--------------------|-----------|------------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----|----|----|
| DWM NW 04 HL VA | L      | PN 160             | 6         | M 10 x 1   | 14       | 8      | 24      | 12      | 27      | 12,5    | 19      | 6  | 6  | 14 |
| DWM NW 06 HL VA | L      | PN 160             | 8         | M 12 x 1,5 | 17       | 12     | 30      | 15      | 29      | 14,5    | 22      | 6  | 6  | 17 |
| DWM NW 08 HL VA | L      | PN 100             | 10        | M 14 x 1,5 | 19       | 12     | 30      | 16      | 30      | 15,5    | 22      | 8  | 8  | 19 |
| DWM NW 10 HL VA | L      | PN 100             | 12        | M 16 x 1,5 | 21       | 12     | 37      | 18      | 33      | 18,0    | 27      | 10 | 10 | 22 |
| DWM NW 13 HL VA | L      | PN 100             | 15        | M 18 x 1,5 | 23       | 12     | 40      | 20      | 36      | 20,0    | 30      | 12 | 12 | 27 |
| DWM NW 16 HL VA | L      | PN 100             | 18        | M 22 x 1,5 | 27       | 14     | 46      | 23      | 38      | 21,5    | 36      | 14 | 14 | 32 |
| DWM NW 20 HL VA | L      | PN 100             | 22        | M 26 x 1,5 | 31       | 16     | 51      | 25      | 42      | 26,0    | 41      | 17 | 17 | 36 |
| DWM NW 25 HL VA | L      | PN 100             | 28        | M 33 x 2   | 39       | 18     | 64      | 32      | 48      | 31,5    | 50      | 22 | 22 | 41 |
| DWM NW 32 HL VA | L      | PN 63              | 35        | M 42 x 2   | 49       | 20     | 76      | 37      | 57      | 35,5    | 60      | 27 | 27 | 50 |
| DWM NW 40 HL VA | L      | PN 63              | 42        | M 48 x 2   | 55       | 22     | 85      | 42      | 63      | 40,0    | 70      | 32 | 32 | 60 |
| DWM NW 03 HS VA | S      | PN 160             | 6         | M 12 x 1,5 | 17       | 12     | 30      | 15      | 31      | 16,5    | 22      | 6  | 6  | 17 |
| DWM NW 04 HS VA | S      | PN 160             | 8         | M 14 x 1,5 | 19       | 12     | 30      | 16      | 31      | 16,5    | 22      | 8  | 8  | 19 |
| DWM NW 06 HS VA | S      | PN 100             | 10        | M 16 x 1,5 | 21       | 12     | 37      | 18      | 35      | 18,5    | 27      | 10 | 10 | 22 |
| DWM NW 08 HS VA | S      | PN 100             | 12        | M 18 x 1,5 | 23       | 12     | 41      | 20      | 37      | 20,5    | 30      | 12 | 12 | 24 |
| DWM NW 10 HS VA | S      | PN 100             | 14        | M 20 x 1,5 | 25       | 14     | 42      | 21      | 41      | 23,0    | 32      | 12 | 12 | 27 |
| DWM NW 13 HS VA | S      | PN 100             | 16        | M 22 x 1,5 | 27       | 14     | 46      | 23      | 41      | 22,5    | 36      | 14 | 14 | 30 |
| DWM NW 16 HS VA | S      | PN 100             | 20        | M 27 x 2   | 32       | 16     | 58      | 28      | 49      | 27,5    | 46      | 17 | 17 | 36 |

PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak - Seriya: LL = veoma lako L = lako S = teško - Ø d2 = spoljni prečnik cevi

## Varijante proizvoda

|                |   |
|----------------|---|
| <b>DWM</b>     | Zglobni navojni spoj, bez prigušivanja, W90°, čelik           |
| <b>XDWM VA</b> | Zglobni navojni spoj, bez prigušivanja, W90°, plemeniti čelik |