

GVR 90 ED VA

Zglobni navojni spoj, W90°, klizni ležaj

HANSA FLEX

Osobine

| | |
|-------------------------------|---|
| Priključak 1 | BSP spoljni cilindrični navoj |
| Oblik zaptivke 1 | Oblik E |
| Priključak 2 | metrički spoljni cilindrični navoj |
| Oblik zaptivke 2 | 24° unutrašnji konus |
| Konstrukcija | Zglobni navojni spoj (uvrtni navojni spoj) |
| Dodatak za vrstu konstrukciju | Klizni ležaj |
| Konstrukcija | ugao 90° |
| Obim isporuke | Nastavak (bez preklopne navrtke i reznog prstena) |
| Materijal | plemeniti čelik |



Napomena

Molimo Vas da napomene za montažu, ugradnju, opterećenje pod pritiskom i dozvoljene radne temperature nađete u tehničkim informacijama o navojnim spojevima za cevi.

Napomene u vezi porudžbine

NBR зaптивке

ФГМ (витон) на захтев

Artikal

| Naziv | Serija | Radni pritisak bar | Ø d2 (mm) | G1 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S3 |
|-----------------------|--------|--------------------|-----------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|----|
| GVR 90 NW 04 HL ED VA | L | PN 160 | 6 | G 1/8" -28 | 8 | 47,0 | 26,5 | 16,5 | 27 | 14 |
| GVR 90 NW 06 HL ED VA | L | PN 160 | 8 | G 1/4" -19 | 12 | 47,5 | 26,5 | 16,5 | 27 | 14 |
| GVR 90 NW 08 HL ED VA | L | PN 160 | 10 | G 1/4" -19 | 12 | 47,5 | 26,5 | 17,5 | 27 | 19 |
| GVR 90 NW 10 HL ED VA | L | PN 160 | 12 | G 3/8" -19 | 12 | 47,5 | 26,5 | 18,0 | 27 | 24 |
| GVR 90 NW 13 HL ED VA | L | PN 160 | 15 | G 1/2" -14 | 14 | 58,5 | 33,5 | 24,0 | 36 | 27 |
| GVR 90 NW 16 HL ED VA | L | PN 100 | 18 | G 1/2" -14 | 14 | 58,5 | 33,5 | 23,5 | 36 | 32 |
| GVR 90 NW 20 HL ED VA | L | PN 100 | 22 | G 3/4" -14 | 16 | 66,0 | 38,0 | 27,5 | 41 | 36 |
| GVR 90 NW 25 HL ED VA | L | PN 60 | 28 | G 1" -11 | 18 | 72,0 | 42,5 | 29,5 | 46 | 41 |
| GVR 90 NW 03 HS ED VA | S | PN 250 | 6 | G 1/4" -19 | 8 | 47,5 | 26,5 | 18,5 | 27 | 17 |
| GVR 90 NW 04 HS ED VA | S | PN 250 | 8 | G 1/4" -19 | 8 | 47,5 | 26,5 | 18,5 | 27 | 19 |
| GVR 90 NW 06 HS ED VA | S | PN 250 | 10 | G 3/8" -19 | 12 | 47,5 | 26,5 | 18,0 | 27 | 22 |
| GVR 90 NW 08 HS ED VA | S | PN 250 | 12 | G 3/8" -19 | 12 | 47,5 | 26,5 | 18,0 | 27 | 24 |
| GVR 90 NW 10 HS ED VA | S | PN 250 | 14 | G 1/2" -14 | 14 | 58,5 | 33,5 | 25,0 | 36 | 27 |
| GVR 90 NW 13 HS ED VA | S | PN 250 | 16 | G 1/2" -14 | 14 | 58,5 | 33,5 | 24,5 | 36 | 30 |
| GVR 90 NW 16 HS ED VA | S | PN 160 | 20 | G 3/4" -14 | 16 | 66,0 | 38,0 | 26,5 | 41 | 36 |
| GVR 90 NW 20 HS ED VA | S | PN 160 | 25 | G 1" -11 | 18 | 72,0 | 42,5 | 29,0 | 46 | 46 |

Serija: LL = veoma lako L = lako S = teško - PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak - Ø d2 = spoljni prečnik cevi

Rezervni delovi

WD V Mekana zaptivka JIC