

VEWO 45 VA

Navojni spoj, ugao 45°

HANSA FLEX

Osobine

| | |
|-------------------------|---|
| Priključak 1 | metrički navoj navrtke |
| Oblik zaptivke 1 | 24° spoljašnji konus sa O-prstenom |
| Priključak 2 | metrički spoljni cilindrični navoj |
| Oblik zaptivke 2 | 24° unutrašnji konus |
| Konstrukcija | Navojni spoj podesiv po pravcima |
| Konstrukcija | ugao 45° |
| Obim isporuke | Nastavak sa preklopnom navrtkom i reznim prstenom |
| Materijal | plemeniti čelik |



Napomene u vezi porudžbine

NBR заптивке

ФПМ (витон) на захтев

Artikal

| Naziv | Seriya | Radni pritisak bar | Ø d2 (mm) | G1 + G2 | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S1 | OR |
|---------------------|--------|--------------------|-----------|------------|---------|---------|---------|---------|----|------------|
| VEWO 45 NW 04 HL VA | L | PN 315 | 6 | M 12 x 1,5 | 26,0 | 9,0 | 24 | 14 | 14 | 4,0 x 1,5 |
| VEWO 45 NW 06 HL VA | L | PN 315 | 8 | M 14 x 1,5 | 27,5 | 12,0 | 27 | 14 | 17 | 6,0 x 1,5 |
| VEWO 45 NW 08 HL VA | L | PN 315 | 10 | M 16 x 1,5 | 29,0 | 12,0 | 27 | 19 | 19 | 7,5 x 1,5 |
| VEWO 45 NW 10 HL VA | L | PN 315 | 12 | M 18 x 1,5 | 29,5 | 14,0 | 29 | 19 | 22 | 9,0 x 1,5 |
| VEWO 45 NW 13 HL VA | L | PN 315 | 15 | M 22 x 1,5 | 32,5 | 17,0 | 32 | 22 | 27 | 12,0 x 2,0 |
| VEWO 45 NW 16 HL VA | L | PN 315 | 18 | M 26 x 1,5 | 35,5 | 16,5 | 33 | 27 | 32 | 15,0 x 2,0 |
| VEWO 45 NW 20 HL VA | L | PN 160 | 22 | M 30 x 2 | 38,5 | 18,5 | 35 | 30 | 36 | 20,0 x 2,0 |
| VEWO 45 NW 25 HL VA | L | PN 160 | 28 | M 36 x 2 | 41,5 | 23,0 | 40 | 36 | 41 | 26,0 x 2,0 |
| VEWO 45 NW 32 HL VA | L | PN 160 | 35 | M 45 x 2 | 51,0 | 26,5 | 48 | 50 | 50 | 32,0 x 2,5 |
| VEWO 45 NW 40 HL VA | L | PN 160 | 42 | M 52 x 2 | 56,0 | 26,0 | 49 | 50 | 60 | 38,0 x 2,5 |
| VEWO 45 NW 03 HS VA | S | PN 630 | 6 | M 14 x 1,5 | 27,0 | 9,0 | 24 | 14 | 17 | 4,0 x 1,5 |
| VEWO 45 NW 04 HS VA | S | PN 630 | 8 | M 16 x 1,5 | 27,5 | 12,0 | 27 | 19 | 19 | 6,0 x 1,5 |
| VEWO 45 NW 06 HS VA | S | PN 630 | 10 | M 18 x 1,5 | 30,0 | 13,5 | 30 | 19 | 22 | 7,5 x 1,5 |
| VEWO 45 NW 08 HS VA | S | PN 630 | 12 | M 20 x 1,5 | 31,0 | 16,5 | 33 | 19 | 24 | 9,0 x 1,5 |
| VEWO 45 NW 13 HS VA | S | PN 400 | 16 | M 24 x 1,5 | 36,5 | 15,5 | 34 | 19 | 30 | 12,0 x 2,0 |
| VEWO 45 NW 16 HS VA | S | PN 400 | 20 | M 30 x 2 | 44,5 | 16,0 | 38 | 27 | 36 | 16,3 x 2,4 |
| VEWO 45 NW 20 HS VA | S | PN 400 | 25 | M 36 x 2 | 50,0 | 18,5 | 43 | 36 | 46 | 20,3 x 2,4 |
| VEWO 45 NW 25 HS VA | S | PN 400 | 30 | M 42 x 2 | 55,0 | 23,5 | 50 | 50 | 50 | 25,3 x 2,4 |
| VEWO 45 NW 32 HS VA | S | PN 315 | 38 | M 52 x 2 | 63,0 | 21,0 | 52 | 50 | 60 | 33,3 x 2,4 |

Seriya: LL = veoma lako L = lako S = teško - PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak - Ø d2 = spoljni prečnik cevi

Varijante proizvoda

| | |
|--------------------|---|
| VEWO 45 | Navojni spoj, ugao 45°, čelik |
| XVEWO 45 VA | Navojni spoj, ugao 45°, plemeniti čelik |