

# XW VA

Navojni spoj, ugao 90°

**HANSA FLEX**

## Osobine

|                      |   |
|----------------------|---|
| Priključak 1 + 2     | metrički spoljni cilindrični navoj                |
| Oblik zaptivke 1 + 2 | 24° unutrašnji konus                              |
| Konstrukcija         | Navojni spoj                                      |
| Konstrukcija         | ugao 90°  |
| Norma                | DIN 3905  |
| Obim isporuke        | Nastavak (bez preklopne navrtke i reznog prstena) |
| Materijal            | plemeniti čelik                                   |



## Napomena

Molimo Vas da napomene za montažu, ugradnju, opterećenje pod pritiskom i dozvoljene radne temperature nađete u tehničkim informacijama o navojnim spojevima za cevi.

## Artikal

| Naziv          | Seriya | Radni pritisak bar | Cev spolja Ø (mm) | L2 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|----------------|--------|--------------------|-------------------|---------|---------|---------|
| XW 04 LL VA    | LL     | PN 100             | 4                 | 11,0    | 15      | 9       |
| XW 06 LL VA    | LL     | PN 100             | 6                 | 9,5     | 15      | 9       |
| XW 08 LL VA    | LL     | PN 100             | 8                 | 11,5    | 17      | 12      |
| XW NW 04 HL VA | L      | PN 315             | 6                 | 12,0    | 19      | 12      |
| XW NW 06 HL VA | L      | PN 315             | 8                 | 14,0    | 21      | 12      |
| XW NW 08 HL VA | L      | PN 315             | 10                | 15,0    | 22      | 14      |
| XW NW 10 HL VA | L      | PN 315             | 12                | 17,0    | 24      | 17      |
| XW NW 13 HL VA | L      | PN 315             | 15                | 21,0    | 28      | 19      |
| XW NW 16 HL VA | L      | PN 315             | 18                | 23,5    | 31      | 24      |
| XW NW 20 HL VA | L      | PN 160             | 22                | 27,5    | 35      | 27      |
| XW NW 25 HL VA | L      | PN 160             | 28                | 30,5    | 38      | 36      |
| XW NW 32 HL VA | L      | PN 160             | 35                | 34,5    | 45      | 41      |
| XW NW 40 HL VA | L      | PN 160             | 42                | 40,0    | 51      | 50      |
| XW NW 03 HS VA | S      | PN 630             | 6                 | 16,0    | 23      | 12      |
| XW NW 04 HS VA | S      | PN 630             | 8                 | 17,0    | 24      | 14      |
| XW NW 06 HS VA | S      | PN 630             | 10                | 17,5    | 25      | 17      |
| XW NW 08 HS VA | S      | PN 630             | 12                | 21,5    | 29      | 17      |
| XW NW 10 HS VA | S      | PN 630             | 14                | 22,0    | 30      | 19      |
| XW NW 13 HS VA | S      | PN 400             | 16                | 24,5    | 33      | 24      |
| XW NW 16 HS VA | S      | PN 400             | 20                | 26,5    | 37      | 27      |
| XW NW 20 HS VA | S      | PN 400             | 25                | 30,0    | 42      | 36      |
| XW NW 25 HS VA | S      | PN 400             | 30                | 35,5    | 49      | 41      |
| XW NW 32 HS VA | S      | PN 315             | 38                | 41,0    | 57      | 50      |

Seriya: LL = veoma lako L = lako S = teško - PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak - Ø = spoljni prečnik cevi

## Varijante proizvoda

|          |   |
|----------|---|
| XW       | Navojni spoj, ugao 90°, čelik           |
| W VA W90 | Navojni spoj, ugao 90°, plemeniti čelik |