

### Osobine

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Priključak 1</b>       | metrički spoljni cilindrični navoj                |
| <b>Oblik zaptivke 1</b>   | oblik B   |
| <b>Priključak 2</b>       | metrički spoljni cilindrični navoj                |
| <b>Oblik zaptivke 2</b>   | 24° unutrašnji konus                              |
| <b>Konstrukcija</b>       | Uvrtni navojni spoj                               |
| <b>Konstrukcija</b>       | ugao 90°  |
| <b>Norma</b>              | DIN 2353<br>ISO 8434-1                            |
| <b>Obim isporuke</b>      | Nastavak (bez preklopne navrtke i reznog prstena) |
| <b>Materijal</b>          | čelik   |
| <b>Površinska zaštita</b> | galvanska prevlaka                                |



### Napomena

Molimo Vas da napomene za montažu, ugradnju, opterećenje pod pritiskom i dozvoljene radne temperature nađete u tehničkim informacijama o navojnim spojevima za cevi.

### Artikal

| Naziv        | Seriya | Radni pritisak bar | Ø d2 (mm) | G          | D (mm) | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|--------------|--------|--------------------|-----------|------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| XWM NW 20 HL | L      | PN 160             | 22        | M 26 x 1,5 | 31     | 16     | 27,5    | 26      | 35      | 27      |
| XWM NW 25 HL | L      | PN 160             | 28        | M 33 x 2   | 39     | 18     | 30,5    | 30      | 38      | 36      |
| XWM NW 32 HL | L      | PN 160             | 35        | M 42 x 2   | 49     | 20     | 34,5    | 34      | 45      | 41      |
| XWM NW 40 HL | L      | PN 160             | 42        | M 48 x 2   | 55     | 22     | 40,0    | 39      | 51      | 50      |
| XWM NW 16 HS | S      | PN 400             | 20        | M 27 x 2   | 32     | 16     | 26,5    | 26      | 37      | 27      |
| XWM NW 20 HS | S      | PN 250             | 25        | M 33 x 2   | 39     | 18     | 30,0    | 30      | 42      | 36      |
| XWM NW 25 HS | S      | PN 160             | 30        | M 42 x 2   | 49     | 20     | 35,5    | 34      | 49      | 41      |
| XWM NW 32 HS | S      | PN 160             | 38        | M 48 x 2   | 55     | 22     | 41,0    | 39      | 57      | 50      |

Seriya: LL = veoma lako L = lako S = teško - PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak - Ø d2 = spoljni prečnik cevi

### Varijante proizvoda

|               |  |
|---------------|--|
| <b>XWM VA</b> | Uvrtni navojni spoj, ugao 90°, plemeniti čelik |
| <b>WM</b>     | Uvrtni navojni spoj, ugao 90°, čelik           |