

GE HRED HJ VA

Uvrtni navojni nastavak

HANSA FLEX

Osobine

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Priključak 1 | BSP spoljni cilindrični navoj |
| Oblik zaptivke 1 | Oblik E |
| Priključak 2 | UN/UNF spoljni navoj |
| Oblik zaptivke 2 | 74° spoljašnji konus |
| Konstrukcija | Uvrtni navojni nastavak |
| Konstrukcija | pravo |
| Materijal | plemeniti čelik |



Napomene u vezi porudžbine

NBR заптивке

ФПМ (витон) на захтев

Artikal

| Naziv | G1 | G2 | SW (mm) |
|---------------------|--------------|----------------|------------|
| GE HRED 02 HJ 04 VA | G 1/8" -28 | 7/16" -20 UNF | 14 |
| GE HRED 04 HJ 05 VA | G 1/4" -19 | 1/2" -20 UNF | 19 |
| GE HRED 04 HJ 06 VA | G 1/4" -19 | 9/16" -18 UNF | 19 |
| GE HRED 04 HJ 08 VA | G 1/4" -19 | 3/4" -16 UNF | 19 |
| GE HRED 04 HJ VA | G 1/4" -19 | 7/16" -20 UNF | 19 |
| GE HRED 06 HJ 04 VA | G 3/8" -19 | 7/16" -20 UNF | 22 |
| GE HRED 06 HJ 05 VA | G 3/8" -19 | 1/2" -20 UNF | 22 |
| GE HRED 06 HJ 08 VA | G 3/8" -19 | 3/4" -16 UNF | 22 |
| GE HRED 06 HJ VA | G 3/8" -19 | 9/16" -18 UNF | 22 |
| GE HRED 08 HJ 06VA | G 1/2" -14 | 9/16" -18 UNF | 27 |
| GE HRED 08 HJ 10 VA | G 1/2" -14 | 7/8" -14 UNF | 27 |
| GE HRED 08 HJ 12 VA | G 1/2" -14 | 1.1/16" -12 UN | 27 |
| GE HRED 08 HJ VA | G 1/2" -14 | 3/4" -16 UNF | 27 |
| GE HRED 12 HJ 10 VA | G 3/4" -14 | 7/8" -14 UNF | 32 |
| GE HRED 12 HJ 16 VA | G 3/4" -14 | 1.5/16" -12 UN | 36 |
| GE HRED 12 HJ VA | G 3/4" -14 | 1.1/16" -12 UN | 32 |
| GE HRED 16 HJ 20 VA | G 1" -11 | 1.5/8" -12 UN | 46 |
| GE HRED 16 HJ VA | G 1" -11 | 1.5/16" -12 UN | 41 |
| GE HRED 20 HJ 24 VA | G 1.1/4" -11 | 1.7/8" -12 UN | 50 |
| GE HRED 20 HJ VA | G 1.1/4" -11 | 1.5/8" -12 UN | 50 |
| GE HRED 24 HJ VA | G 1.1/2" -11 | 1.7/8" -12 UN | 55 |

SW = veličina ključa

Varijante proizvoda

GE HRED HJ Uvrtni navojni nastavak, čelik

Rezervni delovi

WD V Mekana zaptivka JIC