

GE HRK HJ VA

Uvrtni nastavci

HANSA FLEX

Osobine

| | |
|------------------|---------------------------|
| Priključak 1 | BSP spoljni konusni navoj |
| Oblik zaptivke 1 | zaptivanje preko navoja |
| Priključak 2 | UN/UNF spoljni navoj |
| Oblik zaptivke 2 | 74° spoljašnji konus |
| Konstrukcija | Uvrtni navojni nastavak |
| Konstrukcija | pravo |
| Materijal | plemeniti čelik |



Artikal

| Naziv | G1 | G2 | SW (mm) |
|--------------------|----------|----------------|------------|
| GE HRK 02 HJ 04 VA | R 1/8" K | 7/16" -20 UNF | 13 |
| GE HRK 04 HJ VA | R 1/4" K | 7/16" -20 UNF | 14 |
| GE HRK 04 HJ 05 VA | R 1/4" K | 1/2" -20 UNF | 14 |
| GE HRK 04 HJ 06 VA | R 1/4" K | 9/16" -18 UNF | 16 |
| GE HRK 06 HJ VA | R 3/8" K | 9/16" -18 UNF | 19 |
| GE HRK 06 HJ 08 VA | R 3/8" K | 3/4" -16 UNF | 19 |
| GE HRK 08 HJ 06 VA | R 1/2" K | 9/16" -18 UNF | 22 |
| GE HRK 08 HJ VA | R 1/2" K | 3/4" -16 UNF | 22 |
| GE HRK 08 HJ 10 VA | R 1/2" K | 7/8" -14 UNF | 24 |
| GE HRK 12 HJ VA | R 3/4" K | 1.1/16" -12 UN | 27 |

SW = veličina ključa

Varijante proizvoda

GE HRK HJ Uvrtni nastavci, čelik