

# DAMPF B

Crevo za paru

**HANSA FLEX**

Osobine	
Oblast primene	Primene u oblastima vrele vode ili zasićene pare
Posebne karakteristike	provodi elektricitet
Norma	ISO 6134 TYPE2, CLASS:A
Pogled iznutra	EPDM
Umetak	dva pletena umetka od čelične žice
spoljni izgled	EPDM (sa teksturom)
Boja	crna
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	210 °C
Mediji	Para vrela voda



## Napomena

Obratite pažnju na direktive iz BG CHEMIE T002; Bezbedna upotreba crevovoda / 6.3.3.dodatne napomene za rukovanje sa crevovodima za paru i vruću vodu.

Nakon upotrebe ispustiti vodu ili paru.

Odgovarajuće armature za creva možete dobiti na zahtev.

## Artikal

Naziv	Unutrašnji-Ø (mm)	Spoljni-Ø (mm)	Debljina zida (mm)	Radni pritisak (bar)	Razorni pritisak (bar)	min. radijus savijanja (mm)	Dužina rolne (m)
DAMPF 13-6 B	12,7	25	6,0	18,0	180	130	40
DAMPF 16-6 B	16,0	29	6,5	18,0	180	160	40
DAMPF 19-6 B	19,0	33	7,0	18,0	180	190	40
DAMPF 25-6.5 B	25,4	40	7,5	18,0	180	250	40
DAMPF 32-7 B	32,0	48	8,0	18,0	180	320	40
DAMPF 38-8 B	38,0	54	8,0	18,0	180	380	40
DAMPF 50-9 B	50,8	69	9,0	18,0	180	500	40