

DAMPF B

Crevo za paru

HANSA FLEX

| Osobine | |
|------------------------|--|
| Oblast primene | Primene u oblastima vrele vode ili zasićene pare |
| Posebne karakteristike | provodi elektricitet |
| Norma | ISO 6134 TYPE2, CLASS:A |
| Pogled iznutra | EPDM |
| Umetak | dva pletena umetka od čelične žice |
| spoljni izgled | EPDM (sa teksturom) |
| Boja | crna |
| Temperatura min. | -40 °C |
| Temperatura max. | 210 °C |
| Mediji | Para vrela voda |



Napomena

Obratite pažnju na direktive iz BG CHEMIE T002; Bezbedna upotreba crevovoda / 6.3.3.dodatne napomene za rukovanje sa crevovodima za paru i vruću vodu.

Nakon upotrebe ispustiti vodu ili paru.

Odgovarajuće armature za creva možete dobiti na zahtev.

Artikal

| Naziv | Unutrašnji-Ø (mm) | Spoljni-Ø (mm) | Debljina zida (mm) | Radni pritisak (bar) | Razorni pritisak (bar) | min. radijus savijanja (mm) | Dužina rolne (m) |
|----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------|
| DAMPF 13-6 B | 12,7 | 25 | 6,0 | 18,0 | 180 | 130 | 40 |
| DAMPF 16-6 B | 16,0 | 29 | 6,5 | 18,0 | 180 | 160 | 40 |
| DAMPF 19-6 B | 19,0 | 33 | 7,0 | 18,0 | 180 | 190 | 40 |
| DAMPF 25-6.5 B | 25,4 | 40 | 7,5 | 18,0 | 180 | 250 | 40 |
| DAMPF 32-7 B | 32,0 | 48 | 8,0 | 18,0 | 180 | 320 | 40 |
| DAMPF 38-8 B | 38,0 | 54 | 8,0 | 18,0 | 180 | 380 | 40 |
| DAMPF 50-9 B | 50,8 | 69 | 9,0 | 18,0 | 180 | 500 | 40 |