

HW 100 (1SN)

Crevo za toplu vodu

HANSA FLEX

Osobine

Oblast primene	Uređaji za čišćenje pod visokim pritiskom
Norma	EN 853 1 SN
Pogled iznutra	sintetička guma, otporna na vodu, ulje i toplotu
Umetak	pleteni umetak od čeličnih niti velike čvrstoće
spoljni izgled	ekološka sintetička guma
Boja	crna
Temperatura min.	-10 °C
Temperatura max.	150 °C
Promena dužine	+ 2 % do - 4 %
Mediji	voda Mineralno ulje (do + 100 °C) Vodeno uljne emulzije



Napomena

Promena dužine creva dobijena je kod testiranja prema EN ISO 1402 pri maks. radnom pritisku.

Artikal

Naziv	DN*	col	Veličina	Unutrašnji-Ø (mm)	Spoljni-Ø (mm)	Radni pritisak (bar)	Razorni pritisak (bar)	min. radijus savijanja (mm)
HW 106	6	1/4"	4	6,4	13,4	250,0	900	100
HW 108	8	5/16"	5	8,0	15,0	220,0	850	115
HW 110	10	3/8"	6	9,5	17,4	220,0	720	130
HW 113	12	1/2"	8	12,7	20,6	220,0	640	180

DN = nominalni prečnik, nominalna širina