

HW 100 (1SN)

Crevo za toplu vodu

HANSA FLEX

Osobine

| | |
|-------------------------|---|
| Oblast primene | Uređaji za čišćenje pod visokim pritiskom |
| Norma | EN 853 1 SN |
| Pogled iznutra | sintetička guma, otporna na vodu, ulje i toplotu |
| Umetak | pleteni umetak od čeličnih niti velike čvrstoće |
| spoljni izgled | ekološka sintetička guma |
| Boja | crna |
| Temperatura min. | -10 °C |
| Temperatura max. | 150 °C |
| Promena dužine | + 2 % do - 4 % |
| Mediji | voda Mineralno ulje (do + 100 °C) Vodeno uljne emulzije |



Napomena

Promena dužine creva dobijena je kod testiranja prema EN ISO 1402 pri maks. radnom pritisku.

Artikal

| Naziv | DN* | col | Veličina | Unutrašnji-Ø (mm) | Spoljni-Ø (mm) | Radni pritisak (bar) | Razorni pritisak (bar) | min. radijus savijanja (mm) |
|--------|-----|-------|----------|----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| HW 106 | 6 | 1/4" | 4 | 6,4 | 13,4 | 250,0 | 900 | 100 |
| HW 108 | 8 | 5/16" | 5 | 8,0 | 15,0 | 220,0 | 850 | 115 |
| HW 110 | 10 | 3/8" | 6 | 9,5 | 17,4 | 220,0 | 720 | 130 |
| HW 113 | 12 | 1/2" | 8 | 12,7 | 20,6 | 220,0 | 640 | 180 |

DN = nominalni prečnik, nominalna širina