


# HW 200 (2SN)

Crevo za toplu vodu

**HANSA FLEX**

## Osobine

<b>Oblast primene</b>	Uređaji za čišćenje pod visokim pritiskom
<b>Norma</b>	EN 853 2 SN
<b>Pogled iznutra</b>	sintetička guma, otporna na vodu, ulje i toplotu
<b>Umetak</b>	dva pletena umetka od čelične žice velike čvrstoće
<b>spoljni izgled</b>	ekološka sintetička guma
<b>Boja</b>	crna
<b>Temperatura min.</b>	-10 °C
<b>Temperatura max.</b>	150 °C
<b>Promena dužine</b>	+ 2 % do - 4 %
<b>Mediji</b>	voda Mineralno ulje (do + 100 °C) Vodeno uljne emulzije



## Napomena

Promena dužine creva dobijena je kod testiranja prema EN ISO 1402 pri maks. radnom pritisku.

## Artikal

Naziv	DN*	col	Veličina	Unutrašnji-Ø (mm)	Spoljni-Ø (mm)	Radni pritisak (bar)	Razorni pritisak (bar)	min. radijus savijanja (mm)
HW 206	6	1/4"	4	6,4	15,0	400,0	1840	100
HW 208	8	5/16"	5	7,9	16,6	400,0	1470	115
HW 210	10	3/8"	6	9,5	19,0	400,0	1320	130
HW 213	12	1/2"	8	12,7	22,2	400,0	1200	180

DN = nominalni prečnik, nominalna širina