


# KP 100 P

HD crevo, kompaktno, Pilot

**HANSA FLEX**

## Osobine

<b>Oblast primene</b>	Cirkulacije srednjeg pritiska kod uskih uslova ugradnje Pomoćna creva Povratna creva
<b>Posebne karakteristike</b>	uzak radijus savijanja otporan na presavijanje
<b>Pogled iznutra</b>	sintetička guma postojana na ulje
<b>Umetak</b>	pletene umetke od čeličnih niti velike čvrstoće
<b>spoljni izgled</b>	ekološka sintetička guma
<b>Boja</b>	crna
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	100 °C
<b>Mediji</b>	mineralno ulje Ulje na bazi poliglikola Voda (0 °C do + 70 °C) Vodeno uljne emulzije



## Artikal

Naziv	DN*	Veličina	col	Unutrašnji-Ø (mm)	Spoljni-Ø (mm)	Radni pritisak (bar)	Razorni pritisak (bar)	min. radijus savijanja (mm)
KP 106 P	6	4	1/4"	6,4	11,5	120,0	480	25
KP 108 P	8	5	5/16"	7,9	13,1	120,0	480	30
KP 110 P	10	6	3/8"	9,5	14,8	100,0	400	40
KP 113 P	12	8	1/2"	12,7	18,0	100,0	400	50

DN = nominalni prečnik, nominalna širina