

# ND 100

Utično crevo za niski pritisak

**HANSA FLEX**

## Osobine

<b>Oblast primene</b>	Cirkulacije niskog pritiska (bez naglih opterećenja pritiska ili kritičnih primena) Povratna creva pneumatsko upravljanje
<b>Pogled iznutra</b>	sintetička guma postojana na ulje
<b>Umetak</b>	pletene umetak od tekstila
<b>spoljni izgled</b>	sintetička guma, otporna na ulje i atmosferske uticaje
<b>Boja</b>	siva
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	100 °C
<b>Mediji</b>	mineralno ulje Rastvori za zaštitu od smrzavanja Vazduh (do + 70 °C) Voda (0 °C do + 85 °C) Vodeno uljne emulzije



## Artikal

Naziv	DN*	Veličina col	Unutrašnji-Ø min. (mm)	Unutrašnji-Ø max. (mm)	Spoljni-Ø min. (mm)	Spoljni-Ø max. (mm)	Radni pritisak (bar)	Kontrolni pritisak (bar)	Razorni pritisak (bar)	min. radijus savijanja (mm)	
<b>ND 106</b>	6	4	1/4"	5,9	6,9	11,9	13,5	17,0	42	68	65
<b>ND 110</b>	10	6	3/8"	9,0	10,0	15,1	16,7	17,0	42	68	80
<b>ND 113</b>	12	8	1/2"	12,1	13,3	19,0	20,6	17,0	42	68	100

DN = nominalni prečnik, nominalna širina