

ND 100

Utično crevo za niski pritisak

HANSA FLEX

Osobine

Oblast primene Cirkulacije niskog pritiska (bez naglih opterećenja pritiska ili kritičnih primena)
Povratna creva
pneumatsko upravljanje

Pogled iznutra sintetička guma postojana na ulje

Umetak pleteni umetak od tekstila


spoljni izgled sintetička guma, otporna na ulje i atmosferske uticaje

Boja siva

Temperatura min. -40 °C

Temperatura max. 100 °C

Mediji mineralno ulje
Rastvori za zaštitu od smrzavanja
Vazduh (do + 70 °C)
Voda (0 °C do + 85 °C)
Vodeno uljne emulzije



Artikal

Naziv	DN*	Veličina col	Unutrašnji-Ø min. (mm)	Unutrašnji-Ø max. (mm)	Spoljni-Ø min. (mm)	Spoljni-Ø max. (mm)	Radni pritisak (bar)	Kontrolni pritisak (bar)	Razorni pritisak (bar)	min. radijus savijanja (mm)	
ND 106	6	4	1/4"	5,9	6,9	11,9	13,5	17,0	42	68	65
ND 110	10	6	3/8"	9,0	10,0	15,1	16,7	17,0	42	68	80
ND 113	12	8	1/2"	12,1	13,3	19,0	20,6	17,0	42	68	100

DN = nominalni prečnik, nominalna širina