


# ND 300

Crevo za niski pritisak sa tekstilni umetkom

**HANSA FLEX**

## Osobine

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Oblast primene</b>   | Cirkulacije niskog pritiska (bez naglih opterećenja pritiska ili kritičnih primena)<br>Povratna creva<br>pneumatsko upravljanje |
| <b>Norma</b>            | EN 854 R6, SAE 100 R6, DN 25 nije klasifikovan u dotičnom standardu   |
| <b>Pogled iznutra</b>   | sintetička guma postojana na ulje   |
| <b>Umetak</b>           | pleteni umetak od tekstila  |
| <b>spoljni izgled</b>   | sintetička guma, otporna na ulje i atmosferske uticaje  |
| <b>Boja</b>             | crna  |
| <b>Temperatura min.</b> | -40 °C  |
| <b>Temperatura max.</b> | 100 °C  |
| <b>Mediji</b>           | mineralno ulje<br>Vazduh<br>Ulje na bazi poliglikola<br>Voda (0 °C do + 70 °C)<br>Vodeno uljne emulzije                         |



## Artikal

| Naziv  | DN* | Veliči-<br>na | col  | Unutrašnji-Ø<br>min.<br>(mm) | Unutrašnji-Ø<br>max.<br>(mm) | Spoljni-Ø<br>min.<br>(mm) | Spoljni-<br>Ø<br>(mm) | Spoljni-Ø<br>max.<br>(mm) | Radni<br>pritisak<br>(bar) | Kontrolni<br>pritisak<br>(bar) | Razorni<br>pritisak<br>(bar) | min. radijus<br>savijanja<br>(mm) |
|--------|-----|---------------|------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| ND 306 | 6   | 4             | 1/4" | 5,9                          | 6,9                          | 11,9                      | -                     | 13,5                      | 28,0                       | 56                             | 112                          | 65                                |
| ND 310 | 10  | 6             | 3/8" | 9,0                          | 10,0                         | 15,1                      | -                     | 16,7                      | 28,0                       | 56                             | 112                          | 80                                |
| ND 313 | 12  | 8             | 1/2" | 12,1                         | 13,3                         | 19,0                      | -                     | 20,6                      | 28,0                       | 56                             | 112                          | 100                               |
| ND 316 | 16  | 10            | 5/8" | 15,3                         | 16,5                         | 22,2                      | -                     | 23,8                      | 24,0                       | 48                             | 96                           | 125                               |
| ND 320 | 19  | 12            | 3/4" | 18,2                         | 19,8                         | 25,4                      | -                     | 27,8                      | 21,0                       | 41                             | 83                           | 150                               |
| ND 325 | 25  | 16            | 1"   | 24,6                         | 26,2                         | -                         | 32,5                  | -                         | 13,0                       | -                              | 97                           | 152                               |

DN = nominalni prečnik, nominalna širina