

# ND 300 T

Utično crevo za niski pritisak

**HANSA FLEX**

## Osobine

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Oblast primene</b>   | Primene kod visokih temperatura   |
| <b>Pogled iznutra</b>   | sintetička PKR guma   |
| <b>Umetak</b>           | pleteni umetak od veoma čvrstih tekstilnih niti   |
| <b>spoljni izgled</b>   | sintetička PKR guma   |
| <b>Boja</b>             | plava   |
| <b>Temperatura min.</b> | -48 °C  |
| <b>Temperatura max.</b> | 150 °C  |
| <b>Mediji</b>           | Tečnosti na bazi mineralnog ulja i glikola<br>Antifriz<br>Rashladna sredstva<br>Ulje za podmazivanje<br><br>Voda (0 °C do + 85 °C)<br>Vodeno uljne emulzije |



## Artikal

| Naziv    | DN* | Veličina | col  | Unutrašnji-Ø<br>(mm) | Spoljni-Ø<br>(mm) | Radni pritisak<br>(bar) | Razorni pritisak<br>(bar) | min. radijus savijanja<br>(mm) |
|----------|-----|----------|------|----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| ND 306 T | 6   | 4        | 1/4" | 6,3                  | 12,7              | 17,0                    | 68                        | 65                             |
| ND 310 T | 10  | 6        | 3/8" | 9,5                  | 15,7              | 17,0                    | 68                        | 75                             |
| ND 313 T | 12  | 8        | 1/2" | 12,7                 | 19,8              | 17,0                    | 68                        | 130                            |
| ND 316 T | 16  | 10       | 5/8" | 15,9                 | 23,1              | 17,0                    | 68                        | 150                            |

DN = nominalni prečnik, nominalna širina