NY 2100

Termoplastično crevo za veoma veliki pritisak

Osobine



Oblast primene	Primene kod visokog pritiska Pneumatski alati Sistemi za spasavanje Spasilačke makaze
Posebne karakteristike	Crevo ekstremno čvrsto na presavijanje dobra fleksibilnost kod niskih temperatura
Pogled iznutra	poliamid
Umetak	pleteni umetak od aramida i pleteni umetak od čeličnih žica velike čvrstoće
spoljni izgled	poliuretan
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	100 °C
Mediji	mineralno ulje Sintetička ulja

Artikal

Naziv	DN*	Veličina	col	Unutrašnji-Ø (mm)	Spoljni-Ø (mm)	Radni pritisak (bar)	Razorni pritisak (bar)	min. radijus savijanja (mm)	Boja
NY 2106	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	crna
NY 2106 B	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	plava
NY 2106 GE	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	žuta
NY 2106 R	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	crvena

DN = nominalni prečnik, nominalna širina

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.