

# NY 2100

Termoplastično crevo za veoma veliki pritisak

**HANSA FLEX**

## Osobine

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Oblast primene</b>         | Primene kod visokog pritiska<br>Pneumatski alati<br>Sistemi za spasavanje<br>Spasilačke makaze |
| <b>Posebne karakteristike</b> | Crevo ekstremno čvrsto na presavijanje<br>dobra fleksibilnost kod niskih temperatura           |
| <b>Pogled iznutra</b>         | poliamid   |
| <b>Umetak</b>                 | pletene umetke od aramida i pletene umetke od<br>čeličnih žica velike čvrstoće                 |
| <b>spoljni izgled</b>         | poliuretan   |
| <b>Temperatura min.</b>       | -40 °C   |
| <b>Temperatura max.</b>       | 100 °C   |
| <b>Mediji</b>                 | mineralno ulje<br>Sintetička ulja  |



## Artikal

| Naziv             | DN* | Veličina | col  | Unutrašnji-Ø<br>(mm) | Spoljni-Ø<br>(mm) | Radni pritisak<br>(bar) | Razorni pritisak<br>(bar) | min. radijus savijanja<br>(mm) | Boja   |
|-------------------|-----|----------|------|----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------|
| <b>NY 2106</b>    | 6   | 4        | 1/4" | 6,3                  | 13,3              | 700,0                   | 2800                      | 70                             | crna   |
| <b>NY 2106 B</b>  | 6   | 4        | 1/4" | 6,3                  | 13,3              | 700,0                   | 2800                      | 70                             | plava  |
| <b>NY 2106 GE</b> | 6   | 4        | 1/4" | 6,3                  | 13,3              | 700,0                   | 2800                      | 70                             | žuta   |
| <b>NY 2106 R</b>  | 6   | 4        | 1/4" | 6,3                  | 13,3              | 700,0                   | 2800                      | 70                             | crvena |

DN = nominalni prečnik, nominalna širina