


# NYZ 2100

Termoplastično crevo za ekstremno visoke pritiske, dvojno

**HANSA FLEX**

## Osobine

<b>Oblast primene</b>	Primene kod visokog pritiska Pneumatski alati Sistemi za spasavanje Spasilačke makaze
<b>Posebne karakteristike</b>	Duplo crevo Crevo ekstremno čvrsto na presavijanje dobra fleksibilnost kod niskih temperatura
<b>Pogled iznutra</b>	Poliester elastomer
<b>Umetak</b>	pleteni umetak od aramida i pleteni umetak od čeličnih žica velike čvrstoće
<b>spoljni izgled</b>	poliuretan
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	100 °C
<b>Mediji</b>	mineralno ulje Sintetička ulja Voda (0 °C do + 60 °C) Vodeno uljne emulzije (do + 60 °C)



## Artikal

Naziv	DN*	Veličina	col	Unutrašnji-Ø (mm)	Spoljni-Ø (mm)	Radni pritisak (bar)	Razorni pritisak (bar)	min. radijus savijanja (mm)	Boja
NYZ 2106 B	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	plava
NYZ 2106 BGE	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	plava + žuta
NYZ 2106 BR	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	plava + crvena
NYZ 2106 GE	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	žuta
NYZ 2106 R	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	crvena

DN = nominalni prečnik, nominalna širina