

Osobine

Oblast primene	opšta primena za vazduh, vodu itd.
Posebne karakteristike	Tvrdoća: oko 77° Shore A ekološki bez teških metala otporan na habanje i starenje spremno za sterilizaciju trajna transparentnost veoma fleksibilno
Pogled iznutra	mekani PVC
Umetak	pleteni umetak od tekstila
spoljni izgled	mekani PVC
Boja	plava
Temperatura min.	-5 °C
Temperatura max.	60 °C
Mediji	voda Vazduh



Artikal

Naziv	Unutrašnji-Ø (mm)	Spoljni-Ø (mm)	Debljina zida (mm)	BD* pri 20°C (bar)	min. radijus savijanja (mm)
PSG 06-3 BLAU	6,0	12,0	3,0	23	25
PSG 08-3 BLAU	8,0	14,0	3,0	22	30
PSG 09-3 BLAU	9,0	15,0	3,0	19	35
PSG 10-3 BLAU	10,0	16,0	3,0	17	40
PSG 13-3.5 BLAU	13,0	20,0	3,5	13	60
PSG 19-4 BLAU	19,0	27,0	4,0	12	100

BD = radni pritisak

Varijante proizvoda

PSG	PVC crevo sa pletenim umetkom, jasno
PSG GRUEN	PVC crevo sa umetkom od tkanine, zelena
PSG ROT	PVC crevo sa umetkom od tkanine, crvena
PSG SCHWARZ	PVC crevo sa umetkom od tkanine, crna