


Osobine

| | |
|-------------------------------|--|
| Oblast primene | opšta primena za vazduh, vodu itd. |
| Posebne karakteristike | Tvrdoća: oko 77° Shore A ekološki bez teških metala otporan na habanje i starenje spremno za sterilizaciju trajna transparentnost veoma fleksibilno |
| Pogled iznutra | mekani PVC |
| Umetak | pleteni umetak od tekstila |
| spoljni izgled | mekani PVC |
| Boja | zelena |
| Temperatura min. | -5 °C |
| Temperatura max. | 60 °C |
| Mediji | voda Vazduh |



Artikal

| Naziv | Unutrašnji-Ø (mm) | Spoljni-Ø (mm) | Debljina zida (mm) | BD* pri 20°C (bar) | min. radius savijanja (mm) |
|------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| PSG 06-3 GRUEN | 6,0 | 12,0 | 3,0 | 23 | 25 |
| PSG 08-3 GRUEN | 8,0 | 14,0 | 3,0 | 22 | 30 |
| PSG 10-3 GRUEN | 10,0 | 16,0 | 3,0 | 17 | 40 |
| PSG 13-3.5 GRUEN | 13,0 | 20,0 | 3,5 | 13 | 60 |

BD = radni pritisak

Varijante proizvoda

| | |
|--------------------|---|
| PSG | PVC crevo sa pletenim umetkom, jasno |
| PSG BLAU | PVC crevo sa umetkom od tkanine, plava |
| PSG ROT | PVC crevo sa umetkom od tkanine, crvena |
| PSG SCHWARZ | PVC crevo sa umetkom od tkanine, crna |