

### Osobine

<b>Oblast primene</b>	opšta primena za vazduh, vodu itd.
<b>Posebne karakteristike</b>	Tvrdoća: oko 77° Shore A ekološki bez teških metala otporan na habanje i starenje spremno za sterilizaciju trajna transparentnost veoma fleksibilno
<b>Pogled iznutra</b>	mekani PVC
<b>Umetak</b>	pleteni umetak od tekstila
<b>spoljni izgled</b>	mekani PVC
<b>Boja</b>	zelena
<b>Temperatura min.</b>	-5 °C
<b>Temperatura max.</b>	60 °C
<b>Mediji</b>	voda Vazduh



### Artikal

Naziv	Unutrašnji-Ø (mm)	Spoljni-Ø (mm)	Debljina zida (mm)	BD* pri 20°C (bar)	min. radius savijanja (mm)
PSG 06-3 GRUEN	6,0	12,0	3,0	23	25
PSG 08-3 GRUEN	8,0	14,0	3,0	22	30
PSG 10-3 GRUEN	10,0	16,0	3,0	17	40
PSG 13-3.5 GRUEN	13,0	20,0	3,5	13	60

BD = radni pritisak

### Varijante proizvoda

PSG	PVC crevo sa pletenim umetkom, jasno
PSG BLAU	PVC crevo sa umetkom od tkanine, plava
PSG ROT	PVC crevo sa umetkom od tkanine, crvena
PSG SCHWARZ	PVC crevo sa umetkom od tkanine, crna