


# PSG ROT

PVC crevo sa umetkom od tkanine

**HANSA FLEX**

## Osobine

<b>Oblast primene</b>	opšta primena za vazduh, vodu itd.
<b>Posebne karakteristike</b>	Tvrdoća: oko 77° Shore A ekološki bez teških metala otporan na habanje i starenje spremno za sterilizaciju trajna transparentnost veoma fleksibilno
<b>Pogled iznutra</b>	mekani PVC
<b>Umetak</b>	pleteni umetak od tekstila
<b>spoljni izgled</b>	mekani PVC
<b>Boja</b>	crvena
<b>Temperatura min.</b>	-5 °C
<b>Temperatura max.</b>	60 °C
<b>Mediji</b>	voda Vazduh



## Artikal

Naziv	Unutrašnji-Ø (mm)	Spoljni-Ø (mm)	Debljina zida (mm)	BD* pri 20°C (bar)	min. radijus savijanja (mm)
PSG 06-3 ROT	6,0	12,0	3,0	23	25
PSG 08-3 ROT	8,0	14,0	3,0	22	30
PSG 09-3 ROT	9,0	15,0	3,0	19	35
PSG 10-3 ROT	10,0	16,0	3,0	17	40
PSG 13-3.5 ROT	13,0	20,0	3,5	13	60
PSG 19-4 ROT	19,0	27,0	4,0	12	100

BD = radni pritisak

## Varijante proizvoda

<b>PSG</b>	PVC crevo sa pletenim umetkom, jasno
<b>PSG BLAU</b>	PVC crevo sa umetkom od tkanine, plava
<b>PSG GRUEN</b>	PVC crevo sa umetkom od tkanine, zelena
<b>PSG SCHWARZ</b>	PVC crevo sa umetkom od tkanine, crna