

PSG ROT

PVC crevo sa umetkom od tkanine

HANSA FLEX

Osobine

Oblast primene opšta primena za vazduh, vodu itd.

Posebne karakteristike Tvrdoća: oko 77° Shore A
ekološki bez teških metala
otporan na habanje i starenje
spremno za sterilizaciju
trajna transparentnost
veoma fleksibilno

Pogled iznutra mekani PVC

Umetak pleteni umetak od tekstila


spoljni izgled mekani PVC

Boja crvena

Temperatura min. -5 °C

Temperatura max. 60 °C

Mediji voda
Vazduh



Artikal

Naziv	Unutrašnji-Ø (mm)	Spoljni-Ø (mm)	Debljina zida (mm)	BD* pri 20°C (bar)	min. radijus savijanja (mm)
PSG 06-3 ROT	6,0	12,0	3,0	23	25
PSG 08-3 ROT	8,0	14,0	3,0	22	30
PSG 09-3 ROT	9,0	15,0	3,0	19	35
PSG 10-3 ROT	10,0	16,0	3,0	17	40
PSG 13-3.5 ROT	13,0	20,0	3,5	13	60
PSG 19-4 ROT	19,0	27,0	4,0	12	100

BD = radni pritisak

Varijante proizvoda

PSG PVC crevo sa pletenim umetkom, jasno

PSG BLAU PVC crevo sa umetkom od tkanine, plava

PSG GRUEN PVC crevo sa umetkom od tkanine, zelena

PSG SCHWARZ PVC crevo sa umetkom od tkanine, crna