

# PSG ROT

PVC crevo sa umetkom od tkanine

**HANSA FLEX**

## Osobine

**Oblast primene** opšta primena za vazduh, vodu itd.

**Posebne karakteristike** Tvrdoća: oko 77° Shore A  
ekološki bez teških metala  
otporan na habanje i starenje  
spremno za sterilizaciju  
trajna transparentnost  
veoma fleksibilno

**Pogled iznutra** mekani PVC

**Umetak** pleteni umetak od tekstila


**spoljni izgled** mekani PVC

**Boja** crvena

**Temperatura min.** -5 °C

**Temperatura max.** 60 °C

**Mediji** voda  
Vazduh



## Artikal

Naziv	Unutrašnji-Ø (mm)	Spoljni-Ø (mm)	Debljina zida (mm)	BD* pri 20°C (bar)	min. radijus savijanja (mm)
PSG 06-3 ROT	6,0	12,0	3,0	23	25
PSG 08-3 ROT	8,0	14,0	3,0	22	30
PSG 09-3 ROT	9,0	15,0	3,0	19	35
PSG 10-3 ROT	10,0	16,0	3,0	17	40
PSG 13-3.5 ROT	13,0	20,0	3,5	13	60
PSG 19-4 ROT	19,0	27,0	4,0	12	100

BD = radni pritisak

## Varijante proizvoda

**PSG** PVC crevo sa pletenim umetkom, jasno

**PSG BLAU** PVC crevo sa umetkom od tkanine, plava

**PSG GRUEN** PVC crevo sa umetkom od tkanine, zelena

**PSG SCHWARZ** PVC crevo sa umetkom od tkanine, crna