

Osobine

Oblast primene opšta primena za vazduh, vodu itd.

Posebne karakteristike Tvrdoća: oko 77° Shore A
ekološki bez teških metala
otporan na habanje i starenje
spremno za sterilizaciju
trajna transparentnost
veoma fleksibilno

Pogled iznutra mekani PVC

Umetak pleteni umetak od tekstila


spoljni izgled mekani PVC

Boja crna

Temperatura min. -5 °C

Temperatura max. 60 °C

Mediji voda
Vazduh



Artikal

Naziv	Unutrašnji-Ø (mm)	Spoljni-Ø (mm)	Debljina zida (mm)	BD* pri 20°C (bar)	min. radijus savijanja (mm)
PSG 06-3 SCHWARZ	6,0	12,0	3,0	23,0	25
PSG 09-3 SCHWARZ	9,0	15,0	3,0	19,0	35
PSG 10-3 SCHWARZ	10,0	16,0	3,0	17,0	40
PSG 13-3.5 SCHWARZ	13,0	20,0	3,5	13,0	60

BD = radni pritisak

Varijante proizvoda

PSG	PVC crevo sa pletenim umetkom, jasno
PSG BLAU	PVC crevo sa umetkom od tkanine, plava
PSG GRUEN	PVC crevo sa umetkom od tkanine, zelena
PSG ROT	PVC crevo sa umetkom od tkanine, crvena