

### Osobine

<b>Oblast primene</b>	opšta primena za vazduh, vodu itd.
<b>Posebne karakteristike</b>	Tvrdoća: oko 77° Shore A ekološki bez teških metala otporan na habanje i starenje spremno za sterilizaciju trajna transparentnost veoma fleksibilno
<b>Pogled iznutra</b>	mekani PVC
<b>Umetak</b>	pleteni umetak od tekstila
<b>spoljni izgled</b>	mekani PVC
<b>Boja</b>	crna
<b>Temperatura min.</b>	-5 °C
<b>Temperatura max.</b>	60 °C
<b>Mediji</b>	voda Vazduh



### Artikal

Naziv	Unutrašnji-Ø (mm)	Spoljni-Ø (mm)	Debljina zida (mm)	BD* pri 20°C (bar)	min. radijus savijanja (mm)
PSG 06-3 SCHWARZ	6,0	12,0	3,0	23,0	25
PSG 09-3 SCHWARZ	9,0	15,0	3,0	19,0	35
PSG 10-3 SCHWARZ	10,0	16,0	3,0	17,0	40
PSG 13-3.5 SCHWARZ	13,0	20,0	3,5	13,0	60

BD = radni pritisak

### Varijante proizvoda

<b>PSG</b>	PVC crevo sa pletenim umetkom, jasno
<b>PSG BLAU</b>	PVC crevo sa umetkom od tkanine, plava
<b>PSG GRUEN</b>	PVC crevo sa umetkom od tkanine, zelena
<b>PSG ROT</b>	PVC crevo sa umetkom od tkanine, crvena