

# SI 100

Crevo sa gorivo sa pletivom

**HANSA FLEX**

## Osobine

<b>Oblast primene</b>	Creva niskog pritiska za vodove goriva
<b>Norma</b>	DIN EN ISO 6806
<b>Pogled iznutra</b>	sintetička guma postojana na ulje
<b>Umetak</b>	pleteni umetak od pocinkovane čelične žice
<b>spoljni izgled</b>	bez
<b>Boja</b>	metalna
<b>Temperatura min.</b>	-35 °C
<b>Temperatura max.</b>	80 °C
<b>Mediji</b>	Dizel Sirova nafta Ulje za podmazivanje nije podesno za goriva za oto motore



## Artikal

Naziv	DN*	col	Veličina	Unutrašnji-Ø (mm)	Spoljni-Ø (mm)	Radni pritisak (bar)	Kontrolni pritisak (bar)	Razorni pritisak (bar)	min. radijus savijanja (mm)
SI 103	3	1/8"	2	4,5	9,5	20,0	30	60	25
SI 104	4	3/16"	3	5,5	10,5	20,0	30	60	25
SI 106	6	1/4"	4	7,5	12,5	15,0	25	50	30
SI 108	8	5/16"	5	9,0	14,0	15,0	25	50	40
SI 110	10	3/8"	6	11,5	18,0	15,0	25	50	45
SI 113	12	1/2"	8	14,5	22,0	15,0	25	50	50
SI 116	16	5/8"	10	17,0	25,0	15,0	25	50	70

DN = nominalni prečnik, nominalna širina