

SI 200

Crevo sa gorivo sa pletivom

HANSA FLEX

Osobine

Oblast primene Creva niskog pritiska za vodove goriva

Norma DIN 73379

Pogled iznutra sintetička guma postojana na ulje

Umetak pleteni umetak od tekstila


spoljni izgled bez

Boja crna

Temperatura min. -35 °C

Temperatura max. 80 °C

Mediji Goriva za oto motore
Dizel
Sirova nafta
Ulje za podmazivanje



Artikal

Naziv	DN*	col	Veličina	Unutrašnji-Ø (mm)	Spoljni-Ø (mm)	Radni pritisak (bar)	Kontrolni pritisak (bar)	Razorni pritisak (bar)	min. radijus savijanja (mm)
SI 202	2	3/32"	1	3,2	7,0	20,0	30	60	20
SI 203	3	1/8"	2	4,5	9,5	20,0	30	60	25
SI 204	4	3/16"	3	5,5	10,5	20,0	30	60	25
SI 206	6	1/4"	4	7,5	12,5	15,0	25	50	30
SI 208	8	5/16"	5	9,5	15,0	15,0	25	50	40
SI 210	10	3/8"	6	11,5	17,0	15,0	25	50	45
SI 213	12	1/2"	8	15,0	22,0	12,0	20	40	50
SI 216	16	5/8"	10	18,0	26,0	12,0	20	38	70

DN = nominalni prečnik, nominalna širina