


SI 200

Crevo sa gorivo sa pletivom

HANSA FLEX

Osobine

Oblast primene	Creva niskog pritiska za vodove goriva
Norma	DIN 73379
Pogled iznutra	sintetička guma postojana na ulje
Umetak	pletjeni umetak od tekstila
spoljni izgled	bez
Boja	crna
Temperatura min.	-35 °C
Temperatura max.	80 °C
Mediji	Goriva za oto motore Dizel Sirova nafta Ulje za podmazivanje



Artikal

Naziv	DN*	col	Veličina	Unutrašnji-Ø (mm)	Spoljni-Ø (mm)	Radni pritisak (bar)	Kontrolni pritisak (bar)	Razorni pritisak (bar)	min. radius savijanja (mm)
SI 202	2	3/32"	1	3,2	7,0	20,0	30	60	20
SI 203	3	1/8"	2	4,5	9,5	20,0	30	60	25
SI 204	4	3/16"	3	5,5	10,5	20,0	30	60	25
SI 206	6	1/4"	4	7,5	12,5	15,0	25	50	30
SI 208	8	5/16"	5	9,5	15,0	15,0	25	50	40
SI 210	10	3/8"	6	11,5	17,0	15,0	25	50	45
SI 213	12	1/2"	8	15,0	22,0	12,0	20	40	50
SI 216	16	5/8"	10	18,0	26,0	12,0	20	38	70

DN = nominalni prečnik, nominalna širina