


# SI 200 RME

Crevo za gorivo

**HANSA FLEX**

## Osobine

<b>Oblast primene</b>	Creva niskog pritiska za vodove goriva
<b>Posebne karakteristike</b>	antistatička unutrašnja i spoljašnja guma
<b>Pogled iznutra</b>	NBR
<b>Umetak</b>	spiralne, sintetičke tekstilne niti
<b>spoljni izgled</b>	BNBR/EPDM, gladak
<b>Boja</b>	crna
<b>Temperatura min.</b>	-30 °C
<b>Temperatura max.</b>	100 °C
<b>Mediji</b>	Biodizel (B20) Dizel Goriva za oto motore maks. temp. za goriva maks. +70°C



## Artikal

Naziv	DN*	col	Veličina	Unutrašnji-Ø (mm)	Spoljni-Ø (mm)	Radni pritisak (bar)	Razorni pritisak (bar)	min. radijus savijanja (mm)
<b>SI 206 RME</b>	6	1/4"	4	6,0	13	10,0	30	55
<b>SI 208 RME</b>	8	5/16"	5	7,5	14	10,0	30	65
<b>SI 210 RME</b>	10	3/8"	6	10,0	16	10,0	30	75

DN = nominalni prečnik, nominalna širina