

# SI 300

Crevo sa gorivo sa pletivom

**HANSA FLEX**

## Osobine

<b>Oblast primene</b>	Creva niskog pritiska za vodove goriva
<b>Norma</b>	DIN 73379
<b>Pogled iznutra</b>	sintetička guma postojana na ulje
<b>Umetak</b>	pleteni umetak od tekstila i pleteni umetak od pocinkovane čelične žice
<b>spoljni izgled</b>	bez
<b>Boja</b>	metalna
<b>Temperatura min.</b>	-35 °C
<b>Temperatura max.</b>	80 °C
<b>Mediji</b>	Goriva za oto motore Dizel Sirova nafta Ulje za podmazivanje



## Artikal

Naziv	DN*	col	Veličina	Unutrašnji-Ø (mm)	Spoljni-Ø (mm)	Radni pritisak (bar)	Kontrolni pritisak (bar)	Razorni pritisak (bar)	min. radijus savijanja (mm)
<b>SI 304</b>	4	3/16"	3	5,5	11,5	30,0	40	60	40
<b>SI 306</b>	6	1/4"	4	7,5	13,5	30,0	40	60	50
<b>SI 308</b>	8	5/16"	5	9,0	16,0	25,0	35	45	60
<b>SI 310</b>	10	3/8"	6	11,5	18,5	25,0	35	45	80
<b>SI 313</b>	12	1/2"	8	15,0	23,0	25,0	35	45	80
<b>SI 316</b>	16	5/8"	10	17,5	26,0	25,0	35	45	120

DN = nominalni prečnik, nominalna širina