


# TAFZ 100

HD crevo, tip TAF, dvojno

## Osobine

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Oblast primene</b>         | Hidraulika visokog pritiska i za transportne vodove za tehničke medijume.   |
| <b>Posebne karakteristike</b> | Duplo crevo<br>povoljne karakteristike protoka<br>visoka postojanost na svetlo, vremenske uticaje,<br>starenje, hemijske medijume |
| <b>Pogled iznutra</b>         | poliamid  |
| <b>Umetak</b>                 | pleteni umetak od poliestra   |
| <b>spoljni izgled</b>         | NW 4: poliamid; od NW 6: poliuretan   |
| <b>Boja</b>                   | crna  |
| <b>Temperatura min.</b>       | -60 °C  |
| <b>Temperatura max.</b>       | 100 °C  |
| <b>Promena dužine</b>         | + 3 % do - 1 %  |



## Napomena

Montaža sa pritisnim i navojnim spojevima.

Promena dužine creva dobijena je kod testiranja prema EN ISO 1402 pri maks. radnom pritisku.

## Artikal

| Naziv    | DN* | Veličina | col   | Unutrašnji-Ø<br>(mm) | Spoljni-Ø<br>(mm) | BD* pri 20°C<br>(bar) | BD* pri 50°C<br>(bar) | BD* pri 80°C<br>(bar) | min. radijus savijanja<br>(mm) |
|----------|-----|----------|-------|----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| TAFZ 104 | 4   | 3        | 3/4"  | 4,0                  | 8,1               | 370,0                 | 325                   | 280                   | 40                             |
| TAFZ 106 | 6   | 4        | 1/4"  | 6,3                  | 11,2              | 255,0                 | 255                   | 190                   | 63                             |
| TAFZ 108 | 8   | 5        | 5/16" | 8,0                  | 13,3              | 225,0                 | 200                   | 170                   | 80                             |
| TAFZ 110 | 10  | 6        | 3/8"  | 10,0                 | 16,7              | 190,0                 | 170                   | 145                   | 100                            |
| TAFZ 113 | 12  | 8        | 1/2"  | 13,0                 | 21,4              | 160,0                 | 140                   | 120                   | 130                            |

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – BD = radni pritisak