

# TBFZ 200

HD crevo, tip TBFZ, blizanac

**HANSA FLEX**

## Osobine

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Oblast primene</b>         | Duplo crevo ua hidrauliku visokog pritiska i za transportne vodove za tehničke medijume<br>Montaža sa pritisnim i navojnim spojevima, crevo |
| <b>Posebne karakteristike</b> | Duplo crevo<br>povoljne karakteristike protoka<br>visoka postojanost na svetlo, vremenske uticaje, starenje, hemijske medijume              |
| <b>Pogled iznutra</b>         | poliamid  |
| <b>Umetak</b>                 | dva pletena umetka od poliestera  |
| <b>spoljni izgled</b>         | NW 4: poliamid; od NW 6: poliuretan   |
| <b>Boja</b>                   | crna  |
| <b>Temperatura min.</b>       | -60 °C  |
| <b>Temperatura max.</b>       | 100 °C  |
| <b>Promena dužine</b>         | + 3 % do - 1 %  |



## Napomena

Montaža sa pritisnim i navojnim spojevima.

Promena dužine creva dobijena je kod testiranja prema EN ISO 1402 pri maks. radnom pritisku.

## Artikal

| Naziv           | DN* | Veličina | col   | Unutrašnji-Ø<br>(mm) | Spoljni-Ø<br>(mm) | BD* pri 20°C<br>(bar) | BD* pri 50°C<br>(bar) | BD* pri 80°C<br>(bar) | min. radius savijanja<br>(mm) |
|-----------------|-----|----------|-------|----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| <b>TBFZ 204</b> | 4   | 3        | 3/16" | 4,0                  | 9,2               | 485,0                 | 452                   | 380                   | 40                            |
| <b>TBFZ 206</b> | 6   | 4        | 1/4"  | 6,3                  | 13,0              | 455,0                 | 400                   | 360                   | 63                            |
| <b>TBFZ 208</b> | 8   | 5        | 5/16" | 8,0                  | 14,9              | 375,0                 | 330                   | 300                   | 80                            |
| <b>TBFZ 210</b> | 10  | 6        | 3/8"  | 10,0                 | 18,0              | 340,0                 | 300                   | 270                   | 100                           |
| <b>TBFZ 213</b> | 12  | 8        | 1/2"  | 13,0                 | 21,9              | 280,0                 | 245                   | 220                   | 130                           |
| <b>TBFZ 220</b> | 19  | 12       | 3/4"  | 19,0                 | 28,1              | 215,0                 | 190                   | 170                   | 190                           |

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – BD = radni pritisak