FBS

Zaštitno crevo od toplotnog zračenja od silikatnog platna

Osobine

Oblast primene	Livanje, čeličane, staklenici, brodogradilišta itd.
Osobine	odlična postojanost na tečne metale, iskrenje, šljaku, otporan na ulja, masti i rastvarače
Primena	kao zaštita od dodira kod vrelih i hladnih creva for protection in the high temperature range also particularly against liquid metals and splashed metal in the iron industry
Boja	plavičasto
Temperatura min.	-25 °C
Temperatura max.	750 °C
Materijal	Calcium silicate fibres



Opis

Izolacioni materijal otporan na habanje i kidanje, bez azbesta, gubitak žarenjem oko 2 %, dobra svojstva izolacije zbog malog akumulacije toplote

Artikal

Naziv	Unutrašnji-Ø (mm)
FBS 014	14
FBS 016	16
FBS 018	18
FBS 020	20
FBS 022	22
FBS 024	24
FBS 025	25
FBS 026	26
FBS 028	28
FBS 030	30
FBS 032	32
FBS 035	35
FBS 038	38
FBS 040	40
FBS 042	42
FBS 045	45
FBS 047	47
FBS 050	50
FBS 055	55
FBS 056	56
FBS 060	60
FBS 068	70
FBS 080	80

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.