

Osobine

Oblast primene	Livanje, čeličane, staklenici, brodogradilišta itd.
Primena	kao zaštita od dodira kod vrelih i hladnih creva
Boja	glatko, braon crvena
Temperatura min.	-65 °C
Temperatura max.	260 °C
Temperatura	od unutrašnjeg prečnika 6 mm do 127 mm: 1090 °C za 15-20 min. ; 1650 °C za 15-30 sek.
Materijal	Calcium silicate fibres with a silicone cover



Napomena

Dozvola Germanischer Lloyd, DIN 5510-2; MSHA za unutrašnji prečnik 13mm do 127 mm

Dozvola Germanischer Lloyd, za unutrašnji prečnik od 160 mm

Od unutrašnjeg prečnika 160 mm: Maks. temperatura: 300 °C

Opis

Pružila izuzetnu zaštitu od tečnih metala i njihovih prskanja.

Dodatne informacije

dobra postojanost na svetlost, UV zrake i spoljne uticaje kao i na ulje.

Artikal

Naziv	Unutrašnji-Ø (mm)
FBSB 006	6
FBSB 008	8
FBSB 010	10
FBSB 013	13
FBSB 016	16
FBSB 019	19
FBSB 022	22
FBSB 025	25
FBSB 029	29
FBSB 032	32
FBSB 035	35
FBSB 038	38
FBSB 041	41
FBSB 044	44
FBSB 051	51
FBSB 057	57
FBSB 064	64
FBSB 070	70
FBSB 076	76
FBSB 083	83
FBSB 089	89
FBSB 095	95
FBSB 102	102
FBSB 114	114
FBSB 127	127
FBSB 160	160
FBSB 170	170
FBSB 180	180
FBSB 200	200
FBSB 220	220
FBSB 250	250
FBSB 300	300