

Osobine

| | |
|-------------------------|---|
| Oblast primene | Livanje, čeličane, staklenici, brodogradilišta itd. |
| Primena | kao zaštita od dodira kod vrelih i hladnih creva |
| Boja | glatko, braon crvena |
| Temperatura min. | -65 °C |
| Temperatura max. | 260 °C |
| Temperatura | od unutrašnjeg prečnika 6 mm do 127 mm: 1090 °C za 15-20 min. ; 1650 °C za 15-30 sek. |
| Materijal | Calcium silicate fibres with a silicone cover |



Napomena

Dozvola Germanischer Lloyd, DIN 5510-2; MSHA za unutrašnji prečnik 13mm do 127 mm

Dozvola Germanischer Lloyd, za unutrašnji prečnik od 160 mm

Od unutrašnjeg prečnika 160 mm: Maks. temperatura: 300 °C

Opis

Pružila izuzetnu zaštitu od tečnih metala i njihovih prskanja.

Dodatne informacije

dobra postojanost na svetlost, UV zrake i spoljne uticaje kao i na ulje.

Artikal

| Naziv | Unutrašnji-Ø (mm) |
|----------|----------------------|
| FBSB 006 | 6 |
| FBSB 008 | 8 |
| FBSB 010 | 10 |
| FBSB 013 | 13 |
| FBSB 016 | 16 |
| FBSB 019 | 19 |
| FBSB 022 | 22 |
| FBSB 025 | 25 |
| FBSB 029 | 29 |
| FBSB 032 | 32 |
| FBSB 035 | 35 |
| FBSB 038 | 38 |
| FBSB 041 | 41 |
| FBSB 044 | 44 |
| FBSB 051 | 51 |
| FBSB 057 | 57 |
| FBSB 064 | 64 |
| FBSB 070 | 70 |
| FBSB 076 | 76 |
| FBSB 083 | 83 |
| FBSB 089 | 89 |
| FBSB 095 | 95 |
| FBSB 102 | 102 |
| FBSB 114 | 114 |
| FBSB 127 | 127 |
| FBSB 160 | 160 |
| FBSB 170 | 170 |
| FBSB 180 | 180 |
| FBSB 200 | 200 |
| FBSB 220 | 220 |
| FBSB 250 | 250 |
| FBSB 300 | 300 |