FBSS

Zaštitno crevo od toplotnog zračenja, staklena vlakna, silikon

Osobine

Oblast primene	Livanje, čeličane, staklenici, brodogradilišta itd.
Norma	IEC 60684-1 and 60684-2
Boja	braon
Temperatura min.	-60 °C
Temperatura max.	250 °C
Materijal	Glass silk fabric coated with colourless silicone lacquer



Opis

Pruža izuzetnu zaštitu od tečnih metala i njihovih prskanja.

Dodatne informacije

Dobra postojanost na UV zračenje, ozon, kiseonik i termičke šokove, odlična postojanost na starenje u vreloj okolini.

Artikal

Naziv	Unutrašnji-Ø (mm)	Spoljni-Ø (mm)	Debljina zida (mm)
FBSS 015	15	16,2	0,6
FBSS 018	18	18,4	0,7
FBSS 020	20	21,4	0,7
FBSS 025	25	26,4	0,7
FBSS 030	30	31,4	0,7
FBSS 035	35	36,4	0,7
FBSS 040	40	41,6	0,8
FBSS 042	42	43,6	0,8
FBSS 045	45	46,6	0,8
FBSS 050	50	51,6	0,8

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.