

Osobine

Oblast primene Crevovodi, koji su kod kretanja izloženi trenju i trljanju.

Boja crna

Temperatura min. -20 °C

Temperatura max. 60 °C

Materijal tvrdi PVC

**Opis**

Zaštitna spirala od ravnog profila od plastike štiti crevo od spoljašnjeg habanja.

Dodatne informacije

Podesno i za naknadnu montažu i za uvezivanje crevovoda.

Artikal

| Naziv | Unutrašnji-Ø (mm) | Spoljni-Ø (mm) | Debljina zida (mm) |
|----------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| SSK C 07 | 7,5 | - | - |
| SSK C 09 | 9,5 | - | - |
| SSK C 13 | 13,0 | 16,2 | 1,6 |
| SSK C 16 | 16,0 | 19,5 | 1,7 |
| SSK C 23 | 20,0 | 25,0 | 2,3 |
| SSK C 30 | 27,0 | 32,2 | 2,6 |
| SSK C 40 | 35,0 | 40,0 | 2,8 |
| SSK C 50 | 43,5 | 49,5 | 3,0 |
| SSK C 60 | 64,0 | 72,5 | 4,3 |
| SSK C 80 | 81,0 | 91,0 | 5,0 |