SSR
Zaštita od trenja, okruglo

Osobine

Oblast primene	Crevovodi, koji su kod kretanja izloženi trenju i trljanju.
Materijal	čelik
Površinska zaštita	galvanska prevlaka



Opis
Zaštitna spirala od okrugle opružne čelične žice štiti crevo od spoljašnjeg habanja.

Napomene u vezi porudžbine
Ostale dimenzije na zahtev

Artikal

Naziv	Unutrašnji-Ø (mm)	Spoljni-Ø (mm)	Žica Ø (mm)
SSR 14-2	14	18	2,0
SSR 18-2	18	22	2,0
SSR 20-2	20	24	2,0
SSR 23-2	23	27	2,0
SSR 25-2	25	29	2,0
SSR 27-2	27	31	2,0
SSR 27-2.5	27	32	2,5
SSR 30-2	30	34	2,0
SSR 34-3	34	40	3,0
SSR 41-3	41	47	3,0
SSR 48-3	48	54	3,0
SSR 51-3	51	57	3,0
SSR 52-3	52	58	3,0
SSR 54-3	54	60	3,0
SSR 56-3	56	62	3,0
SSR 68-3	68	74	3,0
SSR 73-3	73	79	3,0

Varijante proizvoda

SSR VA	Zaštita od trenja, obla, VA, plemeniti čelik

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.