

**Osobine**

<b>Oblast primene</b>	Crevovodi, koji su kod kretanja izloženi trenju i trljanju.
<b>Materijal</b>	čelik
<b>Površinska zaštita</b>	galvanska prevlaka

**Opis**

Zaštitna spirala od okrugle opružne čelične žice štiti crevo od spoljašnjeg habanja.

**Napomene u vezi porudžbine**

Ostale dimenzije na zahtev

**Artikal**

Naziv	Unutrašnji-Ø (mm)	Spoljni-Ø (mm)	Žica Ø (mm)
SSR 14-2	14	18	2,0
SSR 18-2	18	22	2,0
SSR 20-2	20	24	2,0
SSR 23-2	23	27	2,0
SSR 25-2	25	29	2,0
SSR 27-2	27	31	2,0
SSR 27-2.5	27	32	2,5
SSR 30-2	30	34	2,0
SSR 34-3	34	40	3,0
SSR 41-3	41	47	3,0
SSR 48-3	48	54	3,0
SSR 51-3	51	57	3,0
SSR 52-3	52	58	3,0
SSR 54-3	54	60	3,0
SSR 56-3	56	62	3,0
SSR 68-3	68	74	3,0
SSR 73-3	73	79	3,0

**Varijante proizvoda**

<b>SSR VA</b>	Zaštita od trenja, obla, VA, plemeniti čelik
---------------	--