

### Osobine

|                    |   |
|--------------------|---|
| Osobine            | Otporno na plamen i nije samogaseće, u skladu sa DIN VDE 0278 |
| Boja               | crna  |
| Temperatura min.   | -55 °C  |
| Temperatura max.   | 110 °C  |
| Temperaturni opseg | Temperatura stezanja min 110 °C                               |
| Materijal          | obrađeni, modifikovani poliolefin                             |



### Opis

Stezno crevo univerzalne namene otporno na vatru sa slojem lepila na unutarnjoj strani za bolji spoj.

### Dodatne informacije

Dodatno štiti od vremenskih uticaja (npr. armature pod pritiskom ili u oblasti primene sa morskom vodom) ili služi za vezanje kablova u snop.

### Artikal

| Naziv     | Unutrašnji-Ø<br>(mm) | Debljina zida<br>(mm) | Ø min. sakupljanja<br>(mm) | Stepen sakupljanja |
|-----------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| SSTK 2006 | 20                   | 2                     | 6,0                        | do 3,5:1           |
| SSTK 3010 | 30                   | 2                     | 10,0                       | do 3,5:1           |
| SSTK 4012 | 40                   | 2                     | 12,0                       | do 3,5:1           |
| SSTK 5018 | 54                   | 2                     | 18,0                       | do 3,5:1           |