

# STOP SAE

Stopflex pričvršćivanje prirubnica i ostalo

**HANSA FLEX**

## Osobine

**Oblast primene** Lična zaštita od creva koja se kreću u vidu biča.

**Materijal** čelik



## Napomena

Kod montiranja prirubnice potrebno je da jedan zavrtnj bude 4 mm duži.

## Opis

Čelična sajla velike čvrstoće sa montiranom ušicom i kukom.

Čelična sajla je usidrena odgovarajućom STOP-FS obujmicom na crevu kao i na pričvrstnoj tački. Na taj način se sprečava nekontrolisano poskakivanje creva.

## Napomene u vezi porudžbine

Molimo da odgovarajuću STOP-FS obujmicu poručite odvojeno.

## Artikal

Naziv	Otvor za pričvršćivanje (mm)	Dužina (mm)	Otvor (mm)
STOP SAE 085 L 300	8,5	300	6,4
STOP SAE 105 L 300	10,5	300	6,4
STOP SAE 105 L 450	10,5	450	8,4
STOP SAE 125 L 450	12,5	450	8,4
STOP SAE 130 L 450	13,0	450	8,4
STOP SAE 145 L 450	14,5	450	8,4
STOP SAE 165 L 450	16,5	450	8,4
STOP SAE 205 L 450	20,5	450	8,4