

Osobine

| | |
|------------------|--|
| Oblast primene | Lična zaštita od povreda usled uljnih mlazeva. |
| Pogled iznutra | specijalni najlon |
| Boja | crna |
| Temperatura max. | 100 °C |



Napomena

Ekstremna postojanost na habanje i vatru.

Opis

Sitno pletene najlonske niti velike čvrstoće raspršuju opasni mlaz ulja koji nastaje usled pucanja crijeva.

Artikal

| Naziv | Unutrašnji-Ø (mm) |
|-------------|----------------------|
| TGF ISO 17 | 17 |
| TGF ISO 20 | 20 |
| TGF ISO 23 | 23 |
| TGF ISO 25 | 25 |
| TGF ISO 27 | 27 |
| TGF ISO 31 | 31 |
| TGF ISO 33 | 33 |
| TGF ISO 36 | 36 |
| TGF ISO 40 | 40 |
| TGF ISO 44 | 44 |
| TGF ISO 47 | 47 |
| TGF ISO 53 | 53 |
| TGF ISO 55 | 55 |
| TGF ISO 60 | 60 |
| TGF ISO 66 | 66 |
| TGF ISO 73 | 73 |
| TGF ISO 93 | 93 |
| TGF ISO 112 | 112 |
| TGF ISO 127 | 127 |