

## Osobine

<b>Oblast primene</b>	Automobilska industrija
<b>Priključak 1</b>	metrički spoljni cilindrični navoj
<b>Oblik zaptivke 1</b>	24° unutrašnji konus
<b>Zaostali pritisak:</b>	Moguće je spajanje pod ostatkom pritiska
<b>Temperatura mineralnog ulja min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura mineralnog ulja max.</b>	100 °C
<b>Materijal</b>	Spojnica od čelika; kućište od čelika, od DN12 od temper liva.
<b>Površinska zaštita</b>	galvanska prevlaka



## Opis

Sigurnosne spojnice se automatski odvajaju prilikom prevelikog vučnog opterećenja i na taj nači sprečavaju kidanje crevovoda.

## Dodatne informacije

Podizači sa ravnim zaptivanjem obezbeđuju minimalne gubitke ulja, odn, ulazak vazduha kod spajanja.

Zbog robusne konstrukcije podesni su za korišćenje u teškim uslovima.

## Artikal

Naziv	DN*	Serija	Ø za cev spolja (mm)	Priključni navoj	Konstrukciona veličina	Navoj spojnice	Radni pritisak (bar)	BD* neozn. (bar)	SF skr.*
AKF 08 HL 1	8	L	10	M 16x1,5	1	Rd. 32 x 3	315,0	250	4,0
AKF 10 HL 1	10	L	12	M 18x1,5	1	Rd. 32 x 3	315,0	250	4,0
AKF 13 HL 3	12	L	15	M 22x1,5	3	Rd. 48 x 3	315,0	250	4,0
AKF 16 HL 3	16	L	18	M 26x1,5	3	Rd. 48 x 3	315,0	250	4,0
AKF 20 HL 5	19	L	22	M 30x2	5	Rd. 60 x 3	160,0	160	4,0
AKF 06 HS 1	6	S	10	M 18x1,5	1	Rd. 32 x 3	315,0	250	4,0
AKF 08 HS 1	8	S	12	M 20x1,5	1	Rd. 32 x 3	315,0	250	4,0
AKF 10 HS 1	10	S	14	M 22x1,5	1	Rd. 32 x 3	315,0	250	4,0
AKF 13 HS 3	12	S	16	M 24x1,5	3	Rd. 48 x 3	315,0	250	4,0
AKF 16 HS 3	16	S	20	M 30x2	3	Rd. 48 x 3	315,0	250	4,0
AKF 20 HS 5	19	S	25	M 36x2	5	Rd. 60 x 3	160,0	160	4,0
AKF 25 HS 5	25	S	30	M 42x2	5	Rd. 60 x 3	160,0	160	4,0

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – BD ungek. = radni pritisak nepovezan – SF gek. = sigurnosni faktor povezan

## Pribor

AKF ZUB GEHAUSE Kućište za zaštitu od prašine

## Rezervni delovi

AKF ZUB HUELSE Čaura za oprugu sigurnosne spojnice

AKF ZUB FEDER Opruga za sigurnosnu spojnicu