

AKL HL / AKL HS

Utikač sigurnosne spojnice

HANSA FLEX

Osobine

Oblast primene	Automobilska industrija
Priključak 1	metrički spoljni cilindrični navoj
Oblik zaptivke 1	24° unutrašnji konus
Zaostali pritisak:	Moguće je spajanje pod ostatkom pritiska
Osobine	DN 19 + 25 sa ručnim točkom
Temperatura mineralnog ulja min.	-40 °C
Temperatura mineralnog ulja max.	100 °C
Materijal	čelik
Površinska zaštita	galvanska prevlaka



Opis

Sigurnosne spojnice se automatski odvajaju prilikom prevelikog vučnog opterećenja i na taj nači sprečavaju kidanje crevovoda.

Dodatne informacije

Podizači sa ravnim zaptivanjem obezbeđuju minimalne gubitke ulja, odn, ulazak vazduha kod spajanja.

Zbog robusne konstrukcije podesni su za korišćenje u teškim uslovima.

Artikal

Naziv	DN*	Seriya	Ø za cev spolja (mm)	Priključni navoj	Konstrukciona veličina	Navoj spojnice	Radni pritisak (bar)	BD* neozn. (bar)	SF skr.*
AKL 06 HL 1	6	L	8	M 14x1,5	1	Rd. 32 x 3	315,0	250	4,0
AKL 08 HL 1	8	L	10	M 16x1,5	1	Rd. 32 x 3	315,0	250	4,0
AKL 10 HL 1	10	L	12	M 18x1,5	1	Rd. 32 x 3	315,0	250	4,0
AKL 13 HL 3	12	L	15	M 22x1,5	3	Rd. 48 x 3	315,0	250	4,0
AKL 16 HL 3	16	L	18	M 26x1,5	3	Rd. 48 x 3	315,0	250	4,0
AKL 08 HS 1	8	S	12	M 20x1,5	1	Rd. 32 x 3	315,0	250	4,0
AKL 10 HS 1	10	S	14	M 22x1,5	1	Rd. 32 x 3	315,0	250	4,0
AKL 13 HS 3	12	S	16	M 24x1,5	3	Rd. 48 x 3	315,0	250	4,0
AKL 16 HS 3	16	S	20	M 30x2	3	Rd. 48 x 3	315,0	250	4,0
AKL 20 HS 5	19	S	25	M 36x2	5	Rd. 60 x 3	160,0	100	4,0
AKL 25 HS 5	25	S	30	M 42x2	5	Rd. 60 x 3	160,0	100	4,0

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – BD ungek. = radni pritisak nepovezan – SF gek. = sigurnosni faktor povezan

Pribor

AKL ZUB DOSE Zaštitna kutija od prašine

Rezervni delovi

AKL ZUB BLINDSTUTZEN Slepa utičnica za sigurnosnu spojnicu