

### Osobine

<b>Oblast primene</b>	Industrijska gradnje i proizvodnja vozila
<b>Konstrukcija</b>	Serija Snap-tite 78
<b>Priključak 1</b>	NPT unutrašnji navoj
<b>Oblik zaptivke 1</b>	zaptivanje preko navoja
<b>Zaostali pritisak:</b>	Moguće je spajanje pod ostatkom pritiska
<b>Materijal</b>	Mesing



### Opis

Navojne spojnice podesne su za visoke pritiske i impulse pritiska.

### Dodatne informacije

Zbog robusne konstrukcije podesni su za korišćenje u teškim uslovima.

### Artikal

Naziv	DN*	Priključni navoj	Radni pritisak (bar)	Temperatura mineralnog ulja min. (°C)	Temperatura mineralnog ulja max. (°C)	SF skr.*
SKF 20 IN F SN78	19	NPT 3/4" -14	207,0	-40	90	2
SKF 25 IN F SN78	25	NPT 1" -11,5	207,0	-40	90	2
SKF 32 IN F SN78	31	NPT 1.1/4" -11,5	190,0	-40	90	2

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – SF gek. = sigurnosni faktor povezan

### Pribor

<b>SKF ZUBS F SN78</b>	Zaštita od prašine za SKF..SN 78
------------------------	----------------------------------