

### Osobine

<b>Oblast primene</b>	Opšta primena npr. u industriji, kod građevinskih mašina, agrarne tehnike itd.
<b>Priključak 1</b>	NPT unutrašnji navoj
<b>Oblik zaptivke 1</b>	zaptivanje preko navoja
<b>Zaostali pritisak:</b>	Moguće je spajanje pod ostatkom pritiska
<b>kompatibilno sa</b>	Pioneer
<b>Dodatna karakteristika</b>	sa konusnim ventilom
<b>Materijal</b>	čelik
<b>Površinska zaštita</b>	galvanska prevlaka



### Opis

Navojne spojnice podesne su za visoke pritiske i impulse pritiska.

### Dodatne informacije

Kod pravilne montaže navojna čaura u potpunosti prekriva kočioni prsten. Zbog robusne konstrukcije podesni su za korišćenje u teškim uslovima.

### Artikal

Naziv	Konstrukciona veličina	DN*	Priključni navoj	Radni pritisak (bar)	SF skr.*	Temperatura mineralnog ulja min. (°C)	Temperatura mineralnog ulja max. (°C)
<b>SKF 06 IN SP KE</b>	1	6	NPT 1/4" -18	1050,0	3	-25	125
<b>SKF 10 IN SP KE</b>	2	10	NPT 3/8" -18	1000,0	3	-25	125

SF gek. = sigurnosni faktor povezan – DN = nominalni prečnik, nominalna širina